

# Telepatik

## GSM Tabanlı Kapı Açma Ünitesi



Aramayla veya SMS'le kapı açılabilir. 2 ve 4 röleli modeli vardır. 1.000 telefon numarasına kapı açma yetkileri tanımlanabilir. Arayanın birden fazla kapıyı açma yetkisi varsa **sesli mesajla** yönlendirilir. İstlenen saatlerde bahçe-otopark aydınlatmasını açıp kapatabilir. Girişlere sıcaklık sensörü veya kuru kontak bağlanabilir. Giriş durumlarını periyodik olarak veya alarm oluştuğunda SMS'le bildirir. Android mobil uygulama ile yönetilir. IMEI kayıtlı ve 2 yıl garantilidir.



Telepatik-2  
2 Giriş, 2 Röle



Telepatik-4  
4 Giriş, 4 Röle

GSM şebekesi	2G Quad-band 850/900/1800/1900MHz
Röle terminalleri (NO)	5,08 mm 2'li vidalı-geçmeli terminal
Giriş terminalleri	3,81 mm 2'li vidalı-geçmeli terminal
Röle kontak kapasitesi	240VAC / 30VDC, 7A
Güç ihtiyacı	12V, 2A (max.)
Boyutlar	75 x 110 x 36 mm

[Genel broşür için tıklayınız.](#)



**TEKNİKOM ELEKTRONİK**  
Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.

WhatsApp: (531) 305 26 99  
www.teknikom.com  
info@teknikom.com