

Telepatik

GSM Tabanlı Sulama Denetleyici



- Sulama sistemlerinin uzaktan izlenmesi ve denetimi için geliştirilmiştir.
- Aramayla, SMS'le, uygulamayla veya tanımlanan gün ve saatlerde röle çeker.
- Girişlere sıcaklık, seviye, basınç sensörü veya kuru kontak bağlanabilir.
- 8 yönetici, 1.000 kullanıcı tanımlanabilir, arayanlar sesli mesajla yönlendirilir.
- Özel UPS'i ile 24 saat çalışabilir. Enerji kesildiğinde ve geldiğinde SMS'le bildirir.
- Kuyu ve depo arası uzaksa iki Telepatik birbirini kontrol edebilir.
- Android mobil uygulama ile yönetilir. IMEI kayıtlı ve 2 yıl garantilidir.



Telepatik-1 (1 giriş, 1 röle)



Telepatik-2 (2 giriş, 2 röle)

Telepatik-4 (4 giriş, 4 röle)

Aramayla röle çekme	Çek-Bırak şeklinde
SMS'le röle çekme	Çek-Bırak veya 999 dakikaya kadar süreli (1 saniye adımla)
Uygulama ile röle çekme	Çek-Bırak veya 12 saate kadar süreli (1 saniye adımla)
GSM şebekesi	4G Quad band 850/900/1800/1900 MHz
Röle terminalleri	Telepatik-1: NO-NC, Telepatik-2/4: NO (5,08 mm vidalı-geçmeli)
Giriş terminalleri	3,81 mm vidalı-geçmeli
Röle kontak kapasitesi	240VAC / 30VDC 7A
Güç ihtiyacı	8...30VDC, Ortalama 1...5W
Boyutlar	Telepatik-1: 33x11x33 mm / Telepatik-2/4: 75x110x36 mm



Whatsapp: (531) 305 26 99

www.teknikom.com

satis@teknikom.com

Teknikom Elektronik tarafından Türkiye'de geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Yazılım ve donanım özelliklerinde önceden duyurmadan değişiklik yapılabilir.

(v.4g)