

Telepatik

GSM Tabanlı Sulama Kontrol Cihazı



Aramayla motor-pompa çalıştırılabilir. 2 ve 4 röleli modeli vardır.

Arayan yetkililer **sesli mesajla** yönlendirilir. Rölelerin durumu sorgulanıp kontrol edilebilir.

Haftanın belli gün ve saatlerinde rölelerin otomatik çekip-bırakması programlanabilir.

Röleler ayrıca SMS veya uygulama ile de kontrol edilebilir.

Girişlere sensor bağlanarak depo su seviyesi kontrol edilebilir.

Depo ile pompa arası uzaksa iki Telepatik birbirini kontrol edebilir.

Android mobil uygulama ile yönetilir. IMEI kayıtlı ve 2 yıl garantilidir.



Telepatik-2
2 Giriş, 2 Röle



Telepatik-4
4 Giriş, 4 Röle

Aramayla röle çekme	Çek-Bırak şeklinde
SMS'le röle çekme	Sürekli veya 999 dakikaya kadar 1 saniye adımla
Uygulama ile röle çekme	Sürekli veya 12 saate kadar 1 saniye adımla
GSM şebekesi	2G Quad-band 850/900/1800/1900MHz
Röle terminalleri (NO)	5,08 mm 2'li vidalı-geçmeli terminal
Giriş terminalleri	3,81 mm 2'li vidalı-geçmeli terminal
Röle kontak kapasitesi	240VAC / 30VDC, 7A
Güç ihtiyacı	12V, 2A (max.)
Boyutlar	75 x 110 x 36 mm

[Genel broşür için tıklayınız.](#)



TEKNİKOM ELEKTRONİK
Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.

WhatsApp: (531) 305 26 99

www.teknikom.com

info@teknikom.com