

TekCT

Sabit GSM Terminali



- GSM görüşmelerinin analog telefon ve santralden yapılmasını sağlar.
- Zengin kullanım özellikleri ile iletişim giderlerini azaltır.
- Tüm operatörlerle uyumludur, 4G şebekesinde çalışır.
- IMEI kayıtlı ve 2 yıl garantilidir.

SMS'LE BİLDİRİM

Açılış, cevapsız arama ve gelen SMS'leri istenen numaraya bildirebilir.

HIZLI ARAMA LİSTESİ

Sık aranan numaralar kaydedilip kısa kodla aranabilir.

GEÇİKMELİ OTOMATİK ARAMA

Telefondan belli bir süre numara tuşlanmazsa tanımlı numarayı arayabilir.

ARAMA ve ARANMA KISITLAMASI

Yalnız belli numaraları araması/aranması sağlanabilir.

ARAYAN NUMARA GÖSTERİMİ (CLIP)

Arayan kişinin numarası telefona veya santrale aktarılır.

NUMARA GİZLEME (CLIR)

Yapılan aramalarda numaranın karşı tarafta görülmesi engellenebilir.

PROGRAMLAMA

DTMF kod tuşlayarak veya Android uygulama ile programlanır.



Görüşmede hat gerilimi: 20..28 V (ayarlı)	Güç ihtiyacı: 100..300 mA (1A max.)
Zil gerilimi: 50..65 Vpp (ayarlı)	Adaptör: Giriş: 100-240 VAC, Çıkış: 12V
Zil frekansı: 25/50 Hz (seçmeli)	Boyutlar: 110 x 135 x 40 mm
Arayan numara (CID): ETSI/Bellcore (seçmeli)	Ağırlık: 230 g (adaptör dahil)



Whatsapp: (531) 305 26 99

www.teknikom.com

satis@teknikom.com

Teknikom Elektronik tarafından Türkiye'de geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Yazılım ve donanım özelliklerinde önceden duyurmadan değişiklik yapılabilir.

(v3)